



ROGUE R



SPEZIFIKATIONEN

BASIS

RAHMENGRÖSSE.	S,M,L,XL
GEWICHT	22,5kg
TRAGFÄHIGKEIT	120kg

RAHMENSET

RAHMEN	Enduro-Rahmen aus Carbonfaser, 165 mm Federweg hinten, bis zu 172 mm, Mid-Pivot, integrierter Akku, Flip-Chip am Hinterrad, Flip-Chip für die Stoßdämpferposition, innere Kabelführung, Boost 12 x 148 mm, 16-Zahn-Umlenkrolle mit Oversize-Lagern.
FEDERGABEL	Fox 38 F-S 2026, 29 inch, 170mm, Grip X2, 15X110mm
STOSSDÄMPFER HINTEN	Fox float X2 F-S 2026, 205X65mm TR
HEADSET	FSA Nr.57 Alloy MTB oben 44/unten 56
HINTERACHSE	12X148mm Alu,black

MOTORSET

MOTOR	DJI Avinox M1 250W 105Nm Boost to 1000W 120 Nm
BATTERIE	DJI Avinox 36V 800Wh
DISPLAY	DJI Avinox 2-inch OLED
CONTROLLER	R&L kabelloser CONTROLLER
LADEGERÄT	Avinox charger 4A 168W

ANTRIEB

SCHALTHEBEL	Sram AXS Pod-Controller
SCHALTWERK	Sram GX Eagle Schaltung Schaltwerk mit Stromkabel
KURBELGARNITUR	Avinox SL Kurbel < 165 mm
KASSETTE	Sram XS-1275 10–52 Zähne
KETTE/KETTENBLATT	Sram GX FlatTop Kette/ Sram Eagle 104 Lochkreis 34 Zähne

BREMSSET

BREMSE VORNE	Sram Maven SLV 4-piston
SCHEIBE VORNE	Sram HS2 220mm disc 6bolts
BREMSE HINTEN	Sram Maven SLV 4-piston
SCHEIBE HINTEN	Sram HS2 200mm disc 6bolts

REIFENSET (Dein Bike wird mit Schläuchen geliefert aber ist Tubeless ready)

VORDERRAD

Alu-Nabe, 2 gedichtete Cartridge Lager, 15x110 mm
Steckachse, 28 Speichen, Straight-Pull, 6-Loch Bremsscheibenaufnahme

HINTERRAD

Alu-Nabe, 4 gedichtete Cartridge
Lager, 148x110 mm Steckachse,
28 Speichen, Straight-Pull, 6-Loch Bremsscheibenaufnahme, 78T Freilauf

REIFEN VORNE	Maxxis ASSEGAI 29*2.5 + Schlauch
REIFEN HINTEN	Maxxis MINION DHR II 27.5*2.4 + Schlauch

STEUERSET

VORBAU	ONEUP Stem 42mm forged
LENKER	ONEUP Alu 35D 800L 35R forged
GRIFFE L/R	Velduro enduro grip

TEILE

SATTEL	Fizik terra aidon X5
SATTELSTÜTZE	ONEUP Dropper lever V3.1
HEBEL-SATTELSTÜTZE	ONEUP Kit 22.2
KLEMME-SATTELSTÜTZE	ONEUP Dropper 31.6 V3, S:180mm travel, M/L: 210mm travel, XL: 240mm travel

GEOMETRIE	S	M	L	XL
Eff. Sitzrohrlänge (mm)	390	410	430	465
Steuerwinkel [°]	63,5	63,5	63,5	63,5
Eff. Oberrohrlänge (mm)	573,5	599,5	624	652
Reichweite (mm)	440	466	485	515
Sitzrohrwinkel [°]	75,5	75,5	75,5	75,5
Sattelrohrversatz (mm)	30	30	30	30
Eff. Sitzrohrwinkel [°]	78	78	78	78
Kettenstrebenlänge (mm)	440	440	440	440
Tretlagerabsenkung vorne (mm)	12	12	12	12
Tretlagerabsenkung hinten (mm)	31	31	31	31
Tretlagerhöhe (mm)	337,3	337,3	337,3	337,3
Steuerrohrlänge (mm)	110	110	120	125
Achse bis Gabelbrücke (mm)	584	584	584	584
Gabelversatz (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	140	140	140	140
Stack (mm)	632,5	632,5	641,5	646
Radstand (mm)	1230	1265	1300	1335
Empfohlene Körpergrösse (cm)	160-172	172-182	180-188	185-190