



# ROGUE RAHMEN



## LIEFERUMFANG

- Rogue Carbon-Rahmen
- 16T CNC-Umlenkrolle + Führung
- FSA No.57 Steuersatz [ZS44/56]
- Motorabdeckung & Ladeport-Abdeckung
- 12x148 mm Hinterrad-Steckachse [Boost]
- UDH Schaltauge
- Flaschenhalterschrauben
- Sattelklemme
- Kabel-Endhülsen
- DJI Avinox M1 Motor – 250 W / 105 Nm
- DJI Avinox Spider + Lockring
- DJI Avinox ISIS-Kurbeln, 155 mm
- DJI Avinox Akku 36 V / 800 Wh
- DJI DP100 2" Display
- DJI BC100 Bluetooth-Remote x2
- DJI Geschwindigkeitssensor
- DJI 4A Ladegerät
- DJI Stromkabel
- Velduro Stahl-Kettenblatt 34T, 104 BCD

## GEOMETRIE

	S	M	L	XL
Sattelrohrlänge [mm]	390	410	430	465
Steuerrohwinkel [°]	63,5	63,5	63,5	63,5
Oberrohrlänge [mm]	573,6	599,6	623,9	652
Reichweite [mm]	440	466	485	515
Tatsächlicher Sitzrohrwinkel [°]	75,5	75,5	75,5	75,5
Sattelrohrvorsatz [mm]	30	30	30	30
Eff.Sitzrohrwinkel [°]	78,1	78,1	78	77,9
Kettenstrebelenlänge [mm]	440	440	440	440
Tretlagerabsenkung vorne [mm]	12	12	12	12
Tretlagerabsenkung hinten [mm]	31	31	31	31
Steuerrohrlänge [mm]	110	110	120	125
Achse bis Gabelkrone	584	584	584	584
Gabelversatz [mm]	44	44	44	44
Nachlauf / Spur [mm]	140,1	140,1	140,1	140,1
Stack / Stackhöhe [mm]	532,5	632,5	641,4	645,9
Radstand [mm]	1230	1265	1300	1335
Empfohlene Körpergrösse [cm]	160-172	172-182	180-188	185-190

## COCKPIT

- Externe Zugführung
- Steuersatz: **ZS44 oben / ZS 56 unten**

## SATTELSTÜTZE

- **31,6 mm**
- Einstechtiefe:
  - S: 262 mm
  - M: 282 mm
  - L: 302 mm
  - XL: 325 mm
- Empfohlener Dropper-Hub:
  - S: 180 mm
  - M/L: 210 mm
  - XL: 240 mm

## BREMSEN

- **Postmount 200 mm** direkt am Rahmen
- Kabellängen:
  - vorne: 850 mm
  - hinten: 1700 mm

## ANTRIEB

- Kettenblatt: **104 BCD**, max. 34T
- Kurbel: bis **165 mm**, min. Offset 25 mm
- **UDH** kompatibel
- Nur **1x** Antrieb
- Shimano & SRAM (mechanisch + elektronisch) passen
- Schaltzug: 2000 mm

## LAUFRÄDER

- Vorn: je nach Gabel, meist **15x110 mm Boost**
- Hinten: **12x148 mm Boost**, 6-Loch
- Felgen:
  - vorne: 29"
  - vorne: 29" oder 27,5"
- Hinterreifen: max **29x2.4 oder 27.5x2.4**

## FAHRWERK

- Gabel: j160-180 mm, empfohlen 170 mm
  - 1.5T Taper, CTA ≈ 584 mm
- Dämpfer: **205x65 mm Trunnion**
  - Buchsen: **M8x30 mm**
  - 65 mm Hub → 172 mm Hinterbau
  - 62.5 mm Hub → 160 mm Hinterbau