



ROGUE X



SPEZIFIKATIONEN

BASIS

RAHMENGRÖSSE.	S, M, L, XL
GEWICHT	23kg
TRAGFÄHIGKEIT	120kg

RAHMENSET

RAHMEN	Enduro-Rahmen aus Carbonfaser, 165 mm Federweg hinten, bis zu 172 mm, Mid-Pivot, integrierter Akku, Flip-Chip am Hinterrad, Flip-Chip für die Stoßdämpferposition, innere Kabelführung, Boost 12 x 148 mm, 16-Zahn-Umlenkrolle mit Oversize-Lagern.
FEDERGABEL	Fox 38 F-S 2026, 29 inch, 170mm, Grip X2, 15X110mm
STOSSDÄMPFER HINTEN	Fox float X2 F-S 2026, 205X65mm TR
HEADSET	FSA Nr.57 Alloy MTB oben 44/unten 56
HINTERACHSE	12X148mm Alu, black

MOTORSET

MOTOR	DJI Avinox M1 250W 105Nm Boost to 1000W 120 Nm
BATTERIE	DJI Avinox 36V 800Wh
DISPLAY	DJI Avinox 2-inch OLED
CONTROLLER	R&L kabelloser CONTROLLER
LADEGERÄT	Avinox charger 4A 168W

ANTRIEB

SCHALTHEBEL	Sram Eagle 70 single-click
SCHALTWERK	Sram Eagle 70 Transmission
KURBELGARNITUR	Avinox SL Kurbel < 155 mm
KASSETTE	Sram XS-1270 10-52 Zähne
KETTE/KETTEN-BLATT	Sram Eagle 70 T-type Chain/ Sram Eagle 104 Lochkreis 34 Zähne

BREMSET

BREMSE VORNE	Magura MT5 4-piston, HC lever
SCHEIBE VORNE	Magura MDR-C 220mm disc 6bolts
BREMSE HINTEN	Magura MTB 4-piston, HC lever
SCHEIBE HINTEN	Magura MDR-C 200mm disc 6bolts

REIFENSET

NABE VORNE	Formula 2 Lager 32H enduro-level
FELGE VORNE/HINTEN	WTB ST Tough i30 Alu 29X32H
REIFEN VORNE	Maxxis ASSEGAI 29*2.5 + Schlauch
NABE HINTEN	Formula 2 Lager 32H enduro-Level HG
REIFEN VORNE	Maxxis MINION DHR II 27.5*2.4 + Schlauch

STEUERSET

VORBAU	Velduro Alu 35mm, 40mm extension
LENKER	Velduro Alu 35D 800L, rise:20
GRIFFE L/R	Velduro enduro grip

TEILE

SATTEL	Fizik terra aidon X5
SATTELSTÜTZE	Velduro dropper lever
HEBEL-SATTELSTÜTZE	Velduro mechanical dropper 31.6 S-size: 170mm travel, M/X/XL-size: 200mm travel

GEOMETRIE

	S	M	L	XL
Eff. Sitzrohrlänge (mm)	390	410	430	465
Steuerwinkel (°)	63,5	63,5	63,5	63,5
Eff. Oberrohrlänge (mm)	573,5	599,5	624	652
Reichweite (mm)	440	466	485	515
Sitzrohrwinkel (°)	75,5	75,5	75,5	75,5
Sattelrohrversatz (mm)	30	30	30	30
Eff. Sitzrohrwinkel (°)	78	78	78	78
Kettenstrebenlänge (mm)	440	440	440	440
Tretlagerabsenkung vorne (mm)	12	12	12	12
Tretlagerabsenkung hinten (mm)	31	31	31	31
Tretlagerhöhe (mm)	337,3	337,3	337,3	337,3
Steuerrohrlänge (mm)	110	110	120	125
Achse bis Gabelbrücke (mm)	584	584	584	584
Gabelversatz (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	140	140	140	140
Stack (mm)	632,5	632,5	641,5	646
Radstand (mm)	1230	1265	1300	1335
Empfohlene Körpergrösse (cm)	160-172	172-182	180-188	185-190